SCHEMAT SEGMENTÓW BUDYNKU



LEGENDA

- ściany murowane cegła pełna
- izolacja wew. mineralne płyty izolacyjne – Multipor
- ściana zewnętrzna oddzielenia pożarowego REI 60
- ściana wew. o współ. U=1,0
- H=285cm – wysokość pomieszczenia
- hn=250 – wysokość podstawy nadproża od poziomu posadzki
- hp=85cm – wysokość parapetu-stan wykończony
- 0.1 – numeracja pomieszczeń
- płytki ceramiczne ścienne
- boazeria drewniana
- ±0.00 – poziom posadzki

Oznaczenia instalacji:

- grzejnik ścienny
- kratka wentylacyjna
- wpust posadzkowy kanalizacji

LEGENDA OZNACZEŃ WYPOSAŻENIA

Zm	ZMYWARKA
Pr	PRALKA
Su	SUSZARKA NA PRANIE
Ld	LODÓWKA
Ke	KUCHENKA GAZOWA
Pk	POCHŁANIACZ KUCHENNY
Pc	POMPA CIEPŁA
RZp	RZUTNIK PODWIESZANY
Sk	STANOWISKO KOMPUTEROWE
Es	EKRAN SPUSZCZANY
Wd	WIDEO-DOMOFON
KG	KOCIOŁ GAZOWY KONDENSACYJNY
R	RADIOODBIORNIK
Dp	DESKA DO PRASOWANIA
Ż	ŻELAZKO
Mi	MIKROFALÓWKA
Cz	CZAJNIK ELEKTRYCZNY
La	LAPTOP
Dr	DRUKARKA

UWAGA! Podana powierzchnia jest powierzchnią kondygnacji netto wg PN-ISO 9836.

BILANS POWIERZCHNI PARTERU

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POWIERZCHNIA [m2]	UWAGI
0.1	WATROŁĄP	płytki ceramiczne	6.0	
0.2	SZATNIA	płytki ceramiczne	25.3	
0.3	POM. RELAKSU	posadzka betonowa	19.24	poziom posadzki -3cm
0.4	POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA			
0.5	POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA			
0.6	POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA			
0.7	POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA			
0.8	KORYTARZ	płyta wiórowa 50%	7.04	
0.9	POM. PIELĘGNIARKI	posadzka betonowa50% /płyta wiórowa 50%	14.80	
0.10	WC PRACOWNIKÓW	posadzka betonowa	7.84	
0.11	POM. KLUBOWE NR1	deska	28.8	poziom posadzki +10cm
0.12	POM. KLUBOWE NR2	wykładzina pcv	20.1	
0.13	POM. TERAPII ZAJĘCIOWEJ	płytki pcv	11.8	poziom posadzki +4cm
0.14	POM. ĆWICZEŃ	wykładzina pcv	19.0	
0.15	KORYTARZ	płytki pcv	8.2	
0.16	BIURO / ARCHIWUM	płytki pcv	9.8	
0.17	POM. TERAPII INDYWIDUALNEJ	płytki pcv	6.1	
0.18	KOTŁOWNIA GAZOWA	lastryko	6.7	poziom posadzki -5cm
0.19	ŁAZIENKA DAMSKA	płytki lastryko	6.3	
0.20	UMYWALNIA	płytki pcv	14.1	poziom posadzki -1cm
0.21	POM. GOSPODARCZE	płytki lastryko	2.9	poziom posadzki -5cm
0.22	ŁAZIENKA MĘSKA	płytki lastryko	5.8	
0.23	POM. OGÓLNODOSTĘPNE / JADALNIA	płytki lastryko	25.7	
0.24	ZMYWALNIA	płytki pcv	8.44	
0.25	KUCHNIA	płytki pcv / lastryko	19.08	
		RAZEM:	273,04m2	

UWAGI OGÓLNE

- poziom projektowanej posadzki parteru ±0.00 dla wszystkich pomieszczeń, ustala się na istniejącym poziomie posadzki pom. 0.2 oraz 0.23
- po zniwelowaniu poziomów posadzki w przypadku różnicy poziomów pomiędzy pom. 0.2 i 0.23 przed wykonaniem warstw posadzki należy zawiadomić projektanta w celu podjęcia decyzji co do projektowanego poziomu posadzki,
- z uwagi na charater inwestycji i możliwość popełnienia błędu – adaptacja i zmiana sposobu użytkowania budynku istniejącego – wymiary przedstawione w projekcie należy zweryfikować ze stanem faktycznym na budowie, w przypadku rozbieżności należy wstrzymać prace i zawiadomić projektanta w celu ustalenia poprawności proc projektowych,
- rozmieszczenie wszystkich elementów konstrukcji, instalacji tj.: grzejniki, oprawy ośw., wg projektów branżowych
- rys. branży architektonicznej nie uwzględnia wszystkich przebić i bruzd instalacyjnych, powyższe elementy wykonać wg dokumentacji poszczególnych branży
- projekt rozpatrywać razem z opisem technicznym ze wszystkimi projektami branżowymi tworzącymi całość opracowania
- Przed zamówieniem elementów wykończeniowych (okna, drzwi, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, itp.) wszystkie wymiary sprawdzić na budowie z natury.
- Wykonawca musi uwzględnić w ofercie i wykonać, w ramach istniejących pozycji kosztorysowych, wszystkie elementy wymagane przepisami oraz wynikające z zasad wiedzy technicznej, a nie uwzględnione w niniejszym opracowaniu np.: mocowania elementów, obróbki blacharskie, itp.
- wymagania pożarowe dla przegród szczegółowo przedstawiono w części opisowej opracowania oraz na szkicu p.poż,
- Wszystkie zmiany względem projektu za zgodą projektanta.
- wysokość sufitów podwieszonych oraz projektowane typy wykończenia posadzki przedstawiono na rys. nr A-3
- w miejscach likwidowanej inst. elektrycznej, szafki instalacyjne podtynkowe należy zamurować,
- w miejscach przejść instalacyjnych , np.: wentylacyjnych, otwory należy wzmocnić poprzez stalowe nadproża,
- węgarki otworów okiennych i drzwiowych należy wykonać z bloczków Multipor gr.3cm,

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRZEMYSŁAW WOJCIECHOWSKI STUDIO PROJEKTOWE

NAZWA OBIEKTU

REMONT ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI DWORCA PKP W ODOLANOWIE Z PRZEZNACZENIEM NA DZIENNY DOM SENIOR WIGOR

TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI		
NR DZIAŁKI	AM	DIRECB	GMINA / MIEJSCOWOŚĆ	ULICA
913/1, 913/5	6	0001	ODOLANÓW / ODOLANÓW	ul. DWORCOWA 2

BRANŻA	IMIĘ NAZWISKO, UPRAWNIENIA PROJEKTOWE	PODPIS
PROJEKTANT ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Przemysław Wojciechowski nr upr. 85/WPDKK/UpB/2011	
PROJEKTANT KONSTRUKCJI	mgr inż. arch. Jarosław Jakinczyk nr upr. DPL/0829/PODK/12	

STADIUM	SKALA	DATA
PROJEKT BUDOWLANY	1:100	CZERWIEC 2016
RYSUNEK		NR RYS.
RZUT PARTERU		A-1