ZESTAWIENIE TYPÓW SUFITÓW I OKŁADZIN SUFITOWYCH

sufit podwieszany – typ A
SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY RASTROWY 60x60cm np.: ROCKFON SONAR ACTIVITY KRAWĘDŹ E24 (opuszczona)

sufit podwieszany – typ B
SUFIT Z PŁYT GIPS-KARTONOWYCH 2x1,25mm STELAŻ KRZYŻOWY 2x27mm

sufit podwieszany – typ D
SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY RASTROWY 60x60cm np.: ROCKFON HIGIENIC

sufit – typ E
SUFIT TYNKOWANY CEM.-WAPIENNY, GIPSOWANY,

sufit podwieszany – typ P
SUFIT PODWIESZONY P.POŻ EI30
SYSTEM RIGIPS 4.10.15
SUFIT Z PŁYT GIPS-KARTONOWYCH 2x12,5 mm Fire typ F
mocowane na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 oraz na wieszakach obrotowych noniuszkowych oraz prętach wieszakowych
wypełnienie WEŁNĄ MINERALNĄ SZKLANĄ gr.50mm za wyjątkiem sufitu nad pom. 0.3 gdzie należy wykonać warstwy wg zestawienia D1 rys.A-1
folia paroizolacyjna

okładzina sufitowa – typ PP 46mm
OKŁADZINA SUFITOWA P.POŻ EI30 gr.46mm
SYSTEM RIGIPS 4.05.16
SUFIT Z PŁYT GIPS-KARTONOWYCH 2x12,5 mm Fire typ F
mocowane na profilach CD RIGISTIL i uchwytach bezpośrednich
wypełnienie WEŁNĄ MINERALNĄ SZKLANĄ gr.50mm
folia paroizolacyjna

UWAGI OGÓLNE

- dla sufitów podśnie opisanych np.: typ A i PP lub B i PP należy wykonać obydwa typy sufitów wg zestawienia,
- na styku sufitów typ P i PP należy zachować ciągłość przegrody o klasie odporności ogniowej REI 30 również w pionie poprzez wykonanie przegrody typ P,
- typy opraw oświetleniowych określono w proj. inst. elektrycznej,
- lokalizacje elementów instalacyjnych montowanych w suficie tj. anemostaty i oprawy należy wykonać wg lokalizacji na rzucie sufitu z uwagi na dostosowanie lokalizacji elementów do układu sufitu,
- w sytuacji braku możliwości wykonania sufitu z uwagi na obniżenie kanałów wentylacji mechanicznej sposób wykonania sufitu należy ustalić z projektantem,
- w posadzce należy wykonać dylatacje zgodnie z wytycznymi producenta,
- montaż sufitów i posadzki zachowując wszystkie elementy systemu i wytyczne montażowe.

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE TYPÓW PODŁOGI

- WYKŁADZINA PVC Forbo Allura Safety w kolorze 74453 oyster seagrass, płytki o wym 48x48cm
- WYKŁADZINA PVC Forbo Marmoleum real w kolorze 3257 edelweiss
- PŁYTKA GRESOWA 60x60cm,



SCHEMAT SEGMENTÓW BUDYNKU

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRZEMYSŁAW WOJCIECHOWSKI STUDIO PROJEKTOWE

NAZWA OBIEKTU

REMONT ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI DWORCA PKP W ODOLANOWIE Z PRZEZNACZENIEM NA DZIENNY DOM SENIOR WIGOR

TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
NR DZIAŁKI	AM	OBRĘB	GMINA / MIEJSCOWOŚĆ	ULICA
913/1, 913/5	6	0001	ODOLANÓW / ODOLANÓW	ul. DWORCOWA 2

BRANŻA	IMIĘ NAZWISKO, UPRAWNIENIA PROJEKTOWE	PODPIS
PROJEKTANT ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Przemysław Wojciechowski nr upr. 85/WPDKK/UpB/2011	
PROJEKTANT KONSTRUKCJI	mgr inż. arch. Jarosław Jakinczyk nr upr. DPL/0829/PDOK/12	

STADIUM	SKALA	DATA
PROJEKT BUDOWLANY	1:100	CZERWIEC 2016
RYSUNEK		NR RYS.
RZUT SUFITÓW, PODŁÓG		A-3