

## KOSZTORYS OFERTOWY

"Przebudowa drogi gminnej nr 796288P Świeca - Zawidza, ul. Mostowa" - Etap I od km 0+000 do 0+287,70

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1 d.1	KNNR 1 0111 -01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,288		
<b>Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
2		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
2 d.2	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	4,000		
3 d.2	KNR AT-03 0104-01	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	16,000		
<b>Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>						
3		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
4 d.3	KNNR 1 0202 -06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowczymi <koryto pod jezdnię, pobocza, zjazdy>	m3	144,205		
5 d.3	KNNR 1 0311 -02	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV dostarczonego samochodami samowładowczymi <grunt z wykopu>	m3	106,000		
<b>Razem dział: ROBOTY ZIEMNE</b>						
4		<b>NAWIERZCHNIA</b>				
6 d.4	KNNR 6 0103 -03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1 945,335		
7 d.4	KNNR 6 0113 -01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 o grubości po zagęszczeniu 18 cm <nawierzchnia jezdni i zjazdy bitumiczne> Krotność = 1,2	m2	1 274,320		
8 d.4	KNNR 6 0113 -04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 5 cm <nawierzchnia jezdni i zjazdy bitumiczne> Krotność = 0,625	m2	1 244,155		
9 d.4	KNNR 6 1005 -07	Skropienie kationową emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2	m2	1 213,990		
10 d.4	KNNR 6 0309 -02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11 S 50/70 o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) <nawierzchnia jezdni i zjazdy bitumiczne> Krotność = 1,25	m2	1 213,990		
11 d.4	KNNR 6 0113 -06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 15 cm <pobocza i zjazdy z kruszywa>	m2	731,345		
<b>Razem dział: NAWIERZCHNIA</b>						
5		<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>				
12 d.5	KNNR 1 0501 -01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2	863,100		
13 d.5	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	2,000		
14 d.5	KNR 5-02 0201-03	Wykonanie przepustów rurą dwudzielną grubościenną śr. 110 mm pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III <zgodnie z uzgodnieniami branżowymi>	m	16,000		
<b>Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>						
6		<b>INWENTARYZACJA</b>				
15 d.6		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza całości robót	kpl	1,000		
<b>Razem dział: INWENTARYZACJA</b>						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						