

PRZEDMIAR ROBÓT

"Przebudowa drogi gminnej nr 796288P Świeca - Zawidza, ul. Mostowa" - Etap I od km 0+000 do 0+287,70

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0,2877	km	0,288	
				RAZEM	0,288
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
2 d.2	KNNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
		4,00	m	4,000	
				RAZEM	4,000
3 d.2	KNNR AT-03 0104-01	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
		4,00 * 4,00	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
3		ROBOTY ZIEMNE			
4 d.3	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi <koryto pod jezdnię, pobocza, zjazdy>	m3		
		97,51 + (6,0 * 3,8 + 1 + 6,0 * 3,55 + 1 + 6,0 * 3,4 + 1 + 6,0 * 5,5 + 1 + 6,0 * 5,0 + 1 + 6,0 * 4,8 + 1 + 6,0 * 4,8 + 1 + 6,0 * 4,8 + 1 + 6,0 * 4,8 + 1 + 6,0 * 4,8 + 1) * 0,15	m3	144,205	
				RAZEM	144,205
5 d.3	KNNR 1 0311-02	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV dostarczonego samochodami samowyladowczymi <grunt z wykopu>	m3		
		106,00	m3	106,000	
				RAZEM	106,000
4		NAWIERZCHNIA			
6 d.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		1213,99 + 731,345	m2	1 945,335	
				RAZEM	1 945,335
7 d.4	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 o grubości po zagęszczeniu 18 cm <nawierzchnia jezdni i zjazdy bitumiczne> Krotność = 1,2	m2		
		287,70 * 4,20 + 3,20 * 3,95 + 3,87 + 6,20 * 4,20 + 1,00 + 3,20 * 5,80 + 3,87	m2	1 274,320	
				RAZEM	1 274,320
8 d.4	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 5 cm <nawierzchnia jezdni i zjazdy bitumiczne> Krotność = 0,625	m2		
		287,70 * 4,10 + 3,10 * 3,95 + 3,87 + 6,10 * 4,20 + 1,00 + 3,10 * 5,80 + 3,87	m2	1 244,155	
				RAZEM	1 244,155
9 d.4	KNNR 6 1005-07	Skropienie kationową emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2	m2		
		1213,99	m2	1 213,990	
				RAZEM	1 213,990
10 d.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11 S 50/70 o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) <nawierzchnia jezdni i zjazdy bitumiczne> Krotność = 1,25	m2		
		287,70 * 4,00 + 3,00 * 3,95 + 3,87 + 6,00 * 4,20 + 1,00 + 3,00 * 5,80 + 3,87	m2	1 213,990	
				RAZEM	1 213,990

PRZEDMIAR ROBÓT

"Przebudowa drogi gminnej nr 796288P Świeca - Zawidza, ul. Mostowa" - Etap I od km 0+000 do 0+287,70

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.4	KNNR 6 0113 -06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 15 cm <pobocza i zjazdy z kruszywa>	m2		
		(204,30 + 4,70 + 0,95 + 4,70 + 0,95 + 37,85 + 1,05 + 2,90 + 2,90 + 1,05 + 28,56 + 16,65 + 4,70 + 2,85 + 2,85 + 4,70 + 238,40) * 0,75 + 6,0 * 3,8 + 1 + 6,0 * 3,55 + 1 + 6,0 * 3,4 + 1 + 6,0 * 5,5 + 1 + 6,0 * 5,0 + 1 + 6,0 * 4,8 + 1 + 6,0 * 4,8 + 1 + 6,0 * 4,8 + 1 + 6,0 * 4,8 + 1	m2	731,345	
				RAZEM	731,345
5		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
12 d.5	KNNR 1 0501 -01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2		
		287,70 * 1,5 * 2	m2	863,100	
				RAZEM	863,100
13 d.5	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
14 d.5	KNR 5-02 0201-03	Wykonanie przepustów rurą dwudzielną grubościenną śr. 110 mm pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III <zgodnie z uzgodnieniami branżowymi>	m		
		8,0 + 8,0	m	16,000	
				RAZEM	16,000
6		INWENTARYZACJA			
15 d.6		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza całości robót	kpl		
		1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000